


GFX-1060

Displei

GFX-1060™ on Trimble Agriculture'i uusim 25,6 cm Android™-põhine ekraan kõikide põllutööde kuvamiseks ja juhtimiseks Precision-IQ™ põllurakenduse kasutajaliidese kaudu. Tänu kiiremale töötlemisele, paremale mälule ja suuremale mälumahule muudab see tugev ekraan isegi kõige keerulisemad farmitööd lihtsaks.

Peamised eelised

- Hallake kiiresti ja kindlalt erinevaid tööülesandeid
- Lihtsalt kasutatav, lühikese koolitusega uute operaatorite jaoks
- Maksimalne ühilduvus ja ülekantavus
- Lihtne andmete jagamine kogu tööprotsessi käigus
- Modulaarne tehnoloogia, mis kasvab vastavalt vajadusele
- Kombineerituna NAV-900 suunamise kontrolleriiga pakub see suuremat efektiivsust, täpsust ja kasumlikkust, mis kaasneb uusima täppispõllumajanduse tehnoloogiaga



Lihtsalt kasutatav

Suurendage oma tööde efektiivsust tänu sellele, et tunnete nii Androidi-põhist operatsioonisüsteemi ja Precision-IQ kasutajaliidest. Ekraani on lihtne paigaldada minimaalse kabiinisese kaabeldusega – eelmise GFX-seeria ekraani vastu vahetamisel piisab vaid külgeühendamisest – ja seda saab hõlpsalt sõidukite vahel üle kanda tänu RAM-kiirkiirnitustele, mis võimaldab kasutajal kiiresti tööle hakata.

Töökindel

Võite kindel olla, et GFX-ekraanide tugev ehitus tuleb toime peaaegu igasuguse farmitöoga. Mil iganes on

tarvis tööd teha, olgu päeval või öösel, on GFX-1060 ekraan pidevalt valmis põllutööde tegemiseks, minimaalse hoolduse ja seisuajaga. See peab vastu ka karmides tingimustes, konstrueeritud kõrge IP-kaitseklassiga, et taluda kõikumist, vibratsiooni, tolmu ja vihma.

Paindlik

GFX-1060 ekraan on konstrueeritud vastama tänapäeva farmerite vajadustele, mida on palju. See ühildub erinevate sõidukite ja varustuse kaubamärkidega, sealhulgas ISOBUS-põhine seadmete juhtimine, ning seda saab siduda isegi täiustatud NAV-900 suunamise kontrolleriiga või soods

NAV-500™ suunamise kontrolleriiga. Seda on lihtne ühelt masinalt teisele liigutada, et see vastaks teie töö- või hooajalistele vajadustele.

Ühendatud

Jagage kiiresti ja lihtsalt andmeid kogu farmis AutoSync™ i abil ja tehke seda põllult eemal olles – kasutaades uusimat Wi-Fi ja Bluetooth® tehnoloogiat – ning tagage tööriistade ja põllutööde ühildamine ja töökorras olek täiustatud CAN-porti toega sõiduki ja tööriista analüüsi jaoks.

GFX-1060

Ekraan

Tehniline	
Toide	Sisendpinge/-vool: 9–16 VDC, 5 A max Väljundpinge/-vool: 12 v nominaalne, 2,5 A max
Protsessor (CPU)	Quad-Core iMx8PLUS 1x Cortex A72@1.6 GHz 4x Cortex A53@1.2 GHz
Mälu (eMMC/RAM)	32 GB/4 GB
Operatsioonisüsteem	Android 9.0
Wi-Fi	Integreeritud 802.11b/g/n/ac (2,4 ja 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5
BroadR-Reach (Ethernet)	Saatmine ja vastuvõtmine 100 Mbps
Lisaprotsessor (ohutus)	Lisaprotsessor (STM32F205VE)
Löök ja vibratsioon	
Kukkumine	ISO 16750-3
Löögid	ISO 15003
Vibratsioon	ISO 15003
Mehaaniline	
Mõõdud	P 268,75 mm x L 186,9 mm x S 49,5 mm (ühendusrihma juures)
Kaal	2,0 kg
Kinnitus	RAM – 1,5" kuul
Kõvad nupud	Ainult toitenupp
Kõlar	Integreeritud mitmehelliline kõlar x 2
Esivaatekaamera	
Tüüp	Madal valgustase, värvus
Eraldusvõime	1,0 M pikslit, 720p

Korpus	
Materjal	Valuallumiinium roostevabast terasest kinnituskruidudega
Kaitseklass	IP66
Temperatuur	
Töötamine	-20 °C kuni +70 °C
Hoiustamine	-40 °C kuni +85 °C
LCD ekraan	
Suurus	25,6 cm nominaalne. Värv
Puuteekraan	Nähtav projektsioon (optiliselt seotud)
Eraldusvõime	1280 x 800
Eredus	Max 900
Taustavalgustus	Hämardatav
Kate	Sõrmejäljevastane
Ühendused	
Toide/CAN	Deutsch DT15-6p
USB (2 küljel)	USB 2.0 tüüp A (1 host, 1 OTG)
BroadR-Reach/toide (GNSS I)	M12 D-code 4-viiguline pesapistik (must siseosa)
Laiendus (I) (RS-232, 2 sisend/väljund)	M12 B-code 5-viiguline pesapistik (sinine siseosa) (Tööriista töstmine, radari väljund või video sisend) (PAL/NTSC)
Laiendus (II) (2 sisend-/väljundsiin)	M16 8-viiguline pesapistik (must siseosa) (Tööriista töstmine, radari väljund või video sisend) (PAL/NTSC) CANx2



Võtke ühendust oma Trimble Ag edasimüüjaga juba täna

TRIMBLE
AGRICULTURE DIVISION
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
Tel: +1-720-887-6100
Faks: +1-720-887-6101

TRIMBLE INC.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
Tel: +1-408-481-8000
Faks: +1-408-481-7740

EUROOPA
Trimble GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
SAKSAMAA
Tel: +49-6142-2100-226
Faks: +49-6142-2100-140

© 2022, Trimble Inc. Kõik õigused kaitstud. Trimble, Globe ja Triangle logo on ettevõtte Trimble Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. AutoSync, GFX-1060, NAV-500 ja Precision-IQ on ettevõtte Trimble Inc. kaubamärgid. Android on ettevõtte Google LLC kaubamärk. Bluetooth tekstimärk ja logod kuuluvad ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ja Trimble Inc. kasutatav neid märke litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. PN 022503-1965-et-EE (06/22)