


# GFX-1060

## Οθόνη

Η οθόνη GFX-1060™ είναι η πιο πρόσφατη οθόνη 25,6 cm της Trimble® Agriculture, βασισμένη σε Android™, και προορίζεται για το έλεγχο και την εκτέλεση όλων των εργασιών στο χωράφι μέσω της αγροτικής εφαρμογής Precision-IQ™. Με μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας, περισσότερη μνήμη και αυξημένη χωρητικότητα αποθήκευσης, αυτή η στιβαρή οθόνη διευκολύνει τον χειρισμό ακόμα και των πολυπλοκότερων γεωργικών εργασιών.

### Βασικά Πλεονεκτήματα

- Γρήγορη και αξιόπιστη διαχείριση ενός μεγάλου εύρους καθηκόντων εργασίας
- Εύχρηστη, με σύντομη καμπύλη εκμάθησης για τους λιγότερο έμπειρους χειριστές
- Μέγιστη συμβατότητα και ευκολία μεταφοράς σε άλλα οχήματα
- Απρόσκοπτη κοινή χρήση δεδομένων σε όλο το εύρος της επιχείρησης
- Δομημένη τεχνολογία σχεδιασμένη να αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες
- Σε συνδυασμό με τον ελεγκτή καθοδήγησης NAV-900, βιώστε τη βελτιωμένη απόδοση, ακρίβεια και κερδοφορία που επιτρέπει η τελευταία τεχνολογία γεωργίας ακριβείας



### Εύχρηστη

Βελτιώστε την απόδοση της επιχείρησής σας χάρη στην εξοικείωση που ήδη έχετε τόσο με το βασισμένο σε Android λειτουργικό σύστημα όσο και με τη διεπαφή Precision-IQ. Η οθόνη εγκαθίσταται εύκολα με ελάχιστη απαίτηση καλωδίωσης στην καμπίνα και μάλιστα απλά αλλάζετε την οθόνη αν αναβαθμίζετε από προηγούμενες οθόνες της σειράς GFX—και μπορεί να μεταφέρεται μεταξύ οχημάτων χωρίς φασαρίες, με βάσεις RAM ταχείας μεταφοράς, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ξεκινήσουν τη δουλειά άμεσα.

### Αξιόπιστη

Βασιστείτε στη στιβαρή κατασκευή της σειράς οθονών GFX για τον χειρισμό σχεδόν οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας. Όποτε απαιτείται η εργασία, μέρα ή νύχτα, η οθόνη GFX-1060 παραμένει σταθερά

διαθέσιμη για τη δουλειά στο χωράφι, με ελάχιστη απαίτηση συντήρησης και ελαχιστοποιημένο χρόνο εκτός διαθεσιμότητας. Και ακόμα, τα καταφέρνει στα σκληρά περιβάλλοντα, αφού είναι κατασκευασμένη με υψηλές προδιαγραφές IP, για να αντέχει σε τραντάγματα, κραδασμούς, σκόνη και βροχή.

### Ευέλικτη

Η οθόνη GFX-1060 έχει σχεδιαστεί να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες των σημερινών αγροτών με μεικτούς στόλους, και αυτοί δεν είναι λίγοι. Διαθέτει υψηλή συμβατότητα με διάφορες μάρκες οχημάτων και εξοπλισμού, περιλαμβανομένων συσκευών ελέγχου γεωργικών εργαλείων που βασίζονται στο ISOBUS, ενώ μπορεί να συνδυαστεί είτε με τον προηγμένο ελεγκτή καθοδήγησης NAV-900 είτε με τον οικονομικό

ελεγκτή καθοδήγησης NAV-500™. Η λειτουργικότητά της είναι επεκτάσιμη και μπορεί να συνδυαστεί με άλλο εξοπλισμό ώστε να ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό, τη ροή εργασιών και τις λειτουργικές απαιτήσεις μιας φάρμας οποιουδήποτε μεγέθους.

### Διασυνδεδεμένη

Μοιραστείτε τα δεδομένα γρήγορα και εύκολα σε όλο το εύρος της επιχείρησής σας με AutoSync και εξ αποστάσεως Εντολές Εργασίας—χάρη στην υποστήριξη της τελευταίας τεχνολογίας Wi-Fi και Bluetooth®—και διασφαλίστε ότι τόσο τα γεωργικά σας εργαλεία όσο και η εργασία στο χωράφι συνεργάζονται και λειτουργούν σωστά, με τη βελτιωμένη υποστήριξη διαύλου CAN για αναλύσεις δεδομένων οχημάτων και εργαλείων.



**GFX-1060**

Οθόνη

Τεχνικά στοιχεία	
Τροφοδοσία ρεύματος	Τάση/ρεύμα εισόδου: 9 – 16 VDC, 5 A μέγ. Τάση/ρεύμα εξόδου: 12 V ονομαστικό, 2,5 A μέγ.
Επεξεργαστής (CPU)	Τετραπύρηνος iMx8PLUS 1x Cortex A72 στα 1,6 GHz 4x Cortex A53 στα 1,2 GHz
Αποθηκευτικός χώρος (eMMC/RAM)	32 GB/4 GB
Λειτουργικό σύστημα	Android 9.0
Wi-Fi	Ενσωματωμένο 802.11b/g/n/ac (2,4 και 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5
BroadR-Reach (Ethernet)	Μετάδοση και λήψη στα 100 Mbps
Συνεπεξεργαστής (ασφαλείας)	Συνεπεξεργαστής (STM32F205VE)
Τραντάγματα και κραδασμοί	
Πτώση	ISO 16750-3
Τραντάγματα	ISO 15003
Κραδασμοί	ISO 15003
Μηχανικά στοιχεία	
Διαστάσεις	(Μ) 268,75 mm x (Π) 186,9 mm x (Β) 49,5 mm (στην ταινία συνδέσμων)
Βάρος	2,0 kg
Βάση	RAM – Σφαιρική απόληξη 1.5"
Κουμπιά υλισμικού	Μόνο κουμπί τροφοδοσίας
Ηχείο	Ενσωματωμένο ηχείο Multi Tone x 2
Μπροστινή κάμερα	
Τύπος	Χαμηλού φωτισμού, έγχρωμη
Ανάλυση	1,0 megapixel, 720p

Περιβλημα	
Υλικό	Χυτευμένο αλουμίνιο με ανοξείδωτες βίδες στερέωσης
Βαθμός προστασίας	IP66
Θερμοκρασία	
Λειτουργία	-20 °C έως +70 °C
Αποθήκευση	-40 °C έως +85 °C
Οθόνη LCD	
Μέγεθος	25,6 cm ονομαστικό. Έγχρωμη
Οθόνη αφής	Προβαλλόμενη χωρητική (οπτική συνδεδεμένη κατασκευή)
Ανάλυση	1280 x 800
Φωτεινότητα	900 nit μέγ.
Φωτισμός Φόντου	Ρυθμιζόμενος
Επιστρώσεις	Κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
Σύνδεσμοι	
Τροφοδοσία/CAN	Deutsch DT15-6p
USB (2 πλευρικοί)	USB 2.0 Type-A (1 κεντρ. μον., 1 OTG)
BroadR-Reach/Power (GNSS I)	M12 κωδ. D θηλυκός 4 ακροδεκτών (μαύρο ένθετο)
Επέκταση (I) (RS-232, 2 I/O)	M12 κωδ. B θηλυκός 5 ακροδεκτών (μπλε ένθετο) (Ανύψ. εργαλ., έξ. ραντάρ ή είσ. βίντεο ) (PAL/NTSC)
Επέκταση (II) (2 I/O CAN)	M16 θηλυκός 8 ακροδεκτών (μαύρο ένθετο) (Ανύψ. εργαλ., έξ. ραντάρ ή είσ. βίντεο) (PAL/NTSC) CANx2



Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή Trimble σήμερα

TRIMBLE  
AGRICULTURE DIVISION  
10368 Westmoor Drive  
Westminster, CO 80021  
USA (Η.Π.Α.)  
+1-720-887-6100 Τηλέφωνο  
+1-720-887-6101 Φαξ

TRIMBLE INC.  
Κεντρικά γραφεία εταιρείας  
935 Stewart Drive  
Sunnyvale, CA 94085  
USA (Η.Π.Α.)  
+1-408-481-8000 Τηλέφωνο  
+1-408-481-7740 Φαξ

ΕΥΡΩΠΗ  
Trimble GmbH  
Am Prime Parc 11  
65479 Raunheim  
GERMANY (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)  
+49-6142-2100-226 Τηλέφωνο  
+49-6142-2100-140 Φαξ

© 2022, Trimble Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τα Trimble, το λογότυπο Υδρογείου σφαιράς & τριγώνου, είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Trimble Inc., κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Τα GFX-1060, NAV-500 και Precision-IQ είναι εμπορικά σήματα της Trimble Inc. Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Η λέξη-σήμα και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών των σημάτων από την Trimble Inc. είναι βάσει άδειας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. PN 022503-1965-el-GR (06/22)