

GFX-1260


Navigacija

Navigacija GFX-1260™ najnovija je predvodnica Android™ -om pokretane navigacije tvrtke Trimble Agriculture, ekrana 30.5 cm za nadzor i izvršenja svih radova u polju pomoću Precision-IQ™ aplikacije. S poboljšanim procesorom, većom memorijom i više kapaciteta ova snažna navigacija je vrhunska pri svim radnim operacijama - za uskoredne kulture i okopavine, kao i za trajne nasade i ostale specifične kulture.



Ključne osobine

- Veličina ekrana i prikaza funkcija omogućuje brzo i pouzdano upravljanje velikim brojem radnih zadataka i na najneravnijim terenima
- Jednostavan slijed operacija olakšava uporabu i prilagodbu rukovatelja
- Kompatibilno s više od 10.000 modela vozila u više od 40 marki raznih proizvođača opreme
- Mogućnosti povezivanja omogućuju lako dijeljenje podataka
- Kombinirajte i uparite navigaciju s Trimble prijamnicima, sistemima za automatsko upravljanje i nadzorom priključaka prema Vašim potrebama



Jednostavna za rukovanje

Poboljšajte svoju učinkovitost zahvaljujući Android operativnom sustavu i Precision-IQ sučelju. Monitor se jednostavno instalira u kabini uz minimalni broj kablova - jednostavna zamjena opreme kod nadogradnje prethodnih GFX serija - može se brzo prenositi između vozila zahvaljujući RAM nosačima s brzim otpuštanjem, što korisnicima omogućuje brzi početak rada.

Pouzdana

Računajte na čvrstu konstrukciju GFX serije navigacija za rukovanje gotovo svakom aktivnošću na gospodarstvu. Uvijek kada trebate obaviti posao,

danju ili noću, GFX-1260 je stalno raspoloživ za rad u polju s minimalnim održavanjem ili vremenom zastoja. Otporan na teške uvjete rada i izrađen s visokim stupnjem IP zaštite kako bi izdržao trešnju, vibracije, prašinu i kišu.

Fleksibilna

Navigacija GFX-1260 dizajnirana je kako bi ispunila potrebe mnogobrojnih poljoprivrednika koji koriste opremu više različitih proizvođača. Kompatibilna je s različitim markama vozila i opreme, uključujući kontrolu ISOBUS kompatibilnih priključnih strojeva, i može se upariti s naprednim NAV-900 ili povoljnijim NAV-500™ navigacijskim

kontrolerima. Funkcionalnost je prilagodljiva i može se kombinirati sukladno raspoloživom budžetu, radnim procesima i zahtjevima gospodarstava svih veličina.

Poveziva

Brzo i jednostavno dijelite podatke na gospodarstvu programom AutoSync™ i daljinski poslanim radnim nalogima pomoću najnovije Wi-Fi i Bluetooth® tehnologije te osigurajte da su priključni strojevi i radni zadaci usklađeni i da rade pravilno s poboljšanom CAN bus podrškom za analitiku vozila i priključnih strojeva.

GFX-1260

Navigacija

Tehnička specifikacija	
Napajanje	Napon/struja ulaza: 9 – 16 VDC, 5A max Napon/struja izlaza: 12 V nazivna, 2,5 A max
Procesor (CPU)	Quad-Core iMx8PLUS 1x Cortex A72@1.6 GHz 4x Cortex A53@1.2 GHz
Memorija (eMMC/RAM)	32 GB/4 GB
Operativni sustav	Android 9.0
Wi-Fi	Integrirani 802.11b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5
BroadR-Reach (Ethernet)	Slanje i primanje 100 Mbps
Dodatni procesor (sigurnost)	Dodatni procesor (STM32F205VE)
Udarci i vibracije	
Pad	ISO 16750-3
Udarci	ISO 15003
Vibracije	ISO 15003
Mehaničke osobine	
Dimenzije	D 313,5 mm x Š 215,6 mm x D 49,5 mm (do priključnica)
Težina	2,5 kg
Nosač	RAM – kugla 1,5"
Fizička tipka	Uključivanje/ isključivanje
Zvučnik	Integrirani zvučnik s više tonova x 2
Prednja kamera	
Tip	Low-light level kamera u boji
Rezolucija	1.0 M piksela, 720p

Kućište	
Materijal	Lijevani aluminij s vijcima za fiksiranje od nehrđajućeg čelika
Stupanj zaštite	IP66
Temperatura	
Rad	od -40 °C do +85 °C
Memorija	od -40 °C do +85 °C
LCD zaslon	
Veličina	30,5 cm nazivna, u boji
Dodirni zaslon	Kapacitivni (optički)
Rezolucija	1280 x 800
Svjetlina	900 nitova max
Pozadinsko svjetlo	Prigušivo
Premazi	Protiv otisaka prstiju
Priklučci	
Napajanje/CAN	Deutsch DT15-6p
USB (2 bočna)	USB 2.0 tip A (1 Host, 1 OTG)
BroadR-Reach/napajanje (GNSS I)	M12 D-code ženski 4-pinski (crni umetak)
BroadR-Reach/napajanje (GNSS II)	M12 D-code ženski 4-pinski (crni umetak)
Proširenje (I) (RS-232, 2 I/O)	M12 B-code ženski 5-pinski (plavi umetak) (podizanje priključka, radar izlaz ili video ulaz) (PAL/NTSC)
Proširenje (II) (2 I/O CAN)	M16 ženski 8-pinski (crni umetak) (podizanje priključka, radar izlaz ili video ulaz) (PAL/NTSC) CANx2



Već danas se obratite Trimble Ag distributeru.

TRIMBLE
AGRICULTURE DIVISION
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
Telefon: +1-720-887-6100
Fax: +1-720-887-6101

TRIMBLE INC.
Sjedište korporacije
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
Telefon: +1-408-481-8000
Fax: +1-408-481-7740

EUROPA
Trimble GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
NJEMAČKA
Telefon: +49-6142-2100-226
Fax: +49-6142-2100-140

© 2022, Trimble Inc. Sva su prava zadržana. Trimble, Globe i Triangle logotip zaštićeni su znakovi tvrtke Trimble Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Autosync, GFX-1260, NAV-500 i Precision-IQ zaštitni su znakovi tvrtke Trimble Inc. Android je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Bluetooth znak i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i uporaba takvih znakova je pod licencom za Trimble Inc. Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika. PN 022503-1966 hr-HR (06/22)