

GFX-1260

Ekran

GFX-1260™ ekran, Trimble Agriculture'ın tüm arazi çalışmalarını™ arazi uygulaması arayüzü ile kontrol etmek ve yürütmek için geliştirdiği en yeni öncü, 30,5 cm Android™ tabanlı öncü ekran modelidir. Gelişmiş işlemci gücü, daha büyük bellek ve depolama kapasitesi sayesinde bu sağlam ekran, büyük ölçekli ve ham ekin uygulamalarından kalıcı ve uzman ekinlerin nüanslarının yönetilmesine kadar her türlü çiftçilik işleminde size yardımcı olacaktır.

Temel Faydaları

- Büyük ekran, büyük düğmelerin en eşit olmayan alanlarda dahi birçok farklı görevi hızlıca ve güvenilir bir biçimde yönetebilmesini sağlar
- Basit çalışma akışları kolaylıkla kullanılabilir ve hızlıca öğrenilebilir
- 40'ın üzerinde ekipman markası genelinde 10.000'den fazla araç modeli ile uyumludur
- Dahili bağlanabilirlik, işletme genelinde zahmetsizce veri paylaşımına olanak tanır
- Bu ekranı Trimble alıcılar, dümenleme sistemleri ve ekipman kontrol çözümleri ile ihtiyaçlar değişikçe değişik kombinasyonlar halinde kullanabilirsiniz

Kolay Kullanım

Hem Android tabanlı işletim sisteminin hem de Precision-IQ arayüzünün aşinalığı sayesinde operasyonunuzdaki verimliliği artırır. Ekran, minimum kabin içi kablolarla kolayca kurulu - önceki GFX serisi ekranlardan yükseltme yapıyorsa tak-çıkart yöntemiyle değiştirilebilir - ve hızlı açılan RAM bağlantılarıyla araçlar arasında zahmetsizce aktarılabilir ve kullanıcıların hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasına olanak tanır.

Güvenilir

GFX ekranların neredeyse tüm çiftçilik faaliyetlerinin üstesinden gelebilecek sağlam yapısına güvenin. GFX-1260 ekran, gece veya gündüz, ne zaman iş yapılması gerekirse, minimum bakım veya arıza süresiyle saha çalışmaları için sürekli olarak kullanılabilir durumda kalır. Sarsıntıya, titreşime, toza ve yağmura dayanacak şekilde yüksek derecelendirmelerle üretilmiştir ve zorlu ortamlara da dayanır.

Esnek

GFX-1260 ekran, günümüzün karmaşık çiftçilerinin birçok ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. ISOBUS tahrikli ekipman kontrolü de dahil olmak üzere araç ve ekipman markaları arasında son derece uyumludur ve gelişmiş NAV-900 kılavuz kontrolörü veya uygun fiyatlı NAV-500™ ile eşleştirilebilir. rehberlik kontrolörü.

Bağlantılı

AutoSync ile verileri çiftlik genelinde hızlıca ve kolaylıkla paylaşın ve Çalışma Talimatlarını uzaktan gönderin (en yeni Wi-Fi ve Bluetooth® teknolojisi ile desteklenir) ve arazi çalışmaları ile donanımların da uyumlu olduğundan ve araç ve donanım analitikleri için gelişmiş CAN veri yolu desteği ile düzgün şekilde çalıştığından emin olun.



GFX-1260

Ekran

Teknik Veriler	
Güç	Giriş gerilimi/akımı: 9 – 16 VDC, 5A maks. Çıkış gerilimi/akımı: 12 V nominal, 2,5 A maks.
İşlemci (CPU)	Dört Çekirdekli iMx8PLUS 1x Cortex A72, 1,6 GHz 4x Cortex A53, 1,2 GHz
Depolama (eMMC/RAM)	32 GB/4 GB
İşletim Sistemi	Android 9.0
Wi-Fi	Entegre 802.11b/g/n/ac (2,4 ve 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5
BroadR-Reach (Ethernet)	100 Mbps iletim ve alım
Yardımcı İşlemci (Güvenlik)	Yardımcı İşlemci (STM32F205VE)
Darbe ve Titreşim	
Düşme	ISO 16750-3
Darbe	ISO 15003
Titreşim	ISO 15003
Mekanik	
Boyutlar	12,3 inç × 8,5 inç × 2 inç (U × G × D) 313,5 mm × 215,6 mm × 49,5 mm (konektör kayışında)
Ağırlık	2,50 kg (5,5 lbs)
Montaj aparatı	RAM - 1,5" Top
Donanım Düğmeleri	Yalnızca güç düğmesi
Hoparlör	Entegre Çok Tonlu Hoparlör x 2
Ön Kamera	
Tür	Düşük ışık seviyesi, renkli
Çözünürlük	1,0 M piksel, 720p

Gövde	
Malzeme	Dökme alüminyum ile birlikte paslanmaz çelik sabitleme vidalı
Çevre Derecelendirmesi	IP66
Sıcaklık	
Operasyon	-40 °C ilâ +85 °C (-40 °F ilâ +185 °F)
Depolama Kapasitesi	-40 °C ilâ +85 °C (-40 °F ilâ +185 °F)
LCD Ekran	
Boyut	12.1" nominal. Renk
Dokunmatik Ekran	Yansıtımlı Kapasitif (optik bağlı)
Çözünürlük	1280 x 800 piksel
Parlaklık	900 nit, maks.
Arka aydınlatma	Kısıllabilir
Kaplamalar	Parmak izi önleyici
Bağlantılar	
Güç/CAN	Deutsch DT15-6p
USB (2 yönlü)	USB 2.0 Tip A (1 Host, 1 OTG)
BroadR-Reach/ Güç (GNSS I)	M12 D kodu Dişi 4 pim (Siyah ek parça)
BroadR-Reach/ Güç (GNSS II)	M12 D kodu Dişi 4 pim (Siyah ek parça)
Genleşme (I) (RS -232, 2 I/O)	M12 B-kodu Dişi 5 pin (Mavi uç) (Imp Kaldırma, Radar Çıkışı veya Video Girişi) (PAL/NTSC)
Genleşme (II) (2 I/O CAN)	M16 Dişi 8 Pim (Siyah ek parça) (Donanım Kaldırma, Radar Çıkışı veya Video Girişi) (PAL/NTSC) CANx2



Size en yakın PTx Trimble Tarım Bayisine bugün başvurun

© 2024, PTx Trimble LLC. Tüm hakları saklıdır. PTx ve ilgili logo AGCO Corporation'ın ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. AutoSync, GFX-1260, NAV-500 ve Precision-IQ, Trimble Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve PTx Trimble tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Google, Google Play, Android ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Bluetooth kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. 'e aittir ve bu markaları Trimble Inc. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. PN 022503-2049 tr-TR (07/24)



PTx Trimble

PTx TRIMBLE
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
ABD
+1-720-887-6100 Telefon
+1-720-887-6101 Faks

ptxtrimble.com