

# GFX-1060

## Ekran

GFX-1060™ ekran PTx Trimble'in en yeni 10 inç (25,6 cm) Android™-Precision-IQ aracılığıyla tüm saha içi işleri kontrol etmek ve yürütmek için tabanlı ekran™ saha uygulama arayüzü. Daha hızlı işlem, daha fazla bellek ve daha fazla depolama kapasitesine sahip bu sağlam ekran, en karmaşık çiftlik işlemlerinin bile kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.



## Temel Faydaları

- Birçok farklı görevi hızlıca ve güvenilir bir biçimde yönetin
- Yeni operatörler için daha kısa öğrenim süresi ile kullanımı kolaydır
- Maksimum uyumluluk ve aktarılabilirlik
- Operasyonlar genelinde verileri zahmetsizce paylaşın
- İhtiyaçlar arttıkça kapsamı genişletilecek şekilde tasarlanmış modüler teknoloji
- NAV-900 navigasyon kontrol ünitesi ile en yeni hassas tarım teknolojisinin beraberinde getirdiği iyileştirilmiş verimlilik, doğruluk ve kârlılığı tecrübe edin

## Kolay Kullanım

Hem Android tabanlı işletim sisteminin hem de Precision-IQ arayüzünün aşinalığı sayesinde operasyonunuzdaki verimliliği artırın. Ekran, minimum kabin içi kablolarla kolayca kurulur - önceki GFX serisi ekranlardan yükseltme yapılıyorsa tak-çıkart yöntemiyle değiştirilebilir - ve hızlı açılan RAM bağlantılarıyla araçlar arasında zahmetsizce aktarılabilir ve kullanıcıların hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasına olanak tanır.

## Güvenilir

Her türlü çiftçilik faaliyetini ele alması için GFX ekranların sağlam yapısına güvenin. Yapılması gereken iş ne olursa olsun, ister gündüz, ister gece, GFX-1060 ekranı asgari bakım süresi ile arazi çalışmaları için sürekli bir biçimde hazır olacaktır. Sallanma, titreşim, toz ve yağmura dayanıklılık için yüksek IP derecelendirmeleri ile zorlu ortamlara karşı da dayanıklıdır.

## Esnek

GFX-1060 ekran, günümüzde oldukça fazla sayıda bulunan karışık filolu çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. ISOBUS uyumlu donanım kontrolü dahil olmak üzere farklı araç ve ekipman markaları ile oldukça uyumludur ve gelişmiş NAV-900 navigasyon kontrol ünitesi ya da uygun fiyatlı NAV-500™ navigasyon kontrol ünitesi ile eşleştirilebilir. Yapılacak işe göre seçim yapılabilir ve her büyüklükte çiftliğin bütçesi, iş akışı ve operasyon gerekliliklerini karşılayacak şekilde kombinasyonlar yapılabilir.

## Bağlantılı

AutoSync ile verileri çiftlik genelinde hızlıca ve kolaylıkla paylaşın ve Çalışma Talimatlarını uzaktan gönderin (en yeni Wi-Fi® ve Bluetooth® teknolojisi ile desteklenir) ve arazi çalışmalarının yanı sıra donanımların da birbiri ile uyumlu olması sayesinde ve araç ve donanım bilgi aktarımı için gelişmiş CAN veri yolu desteği ile sahada en doğru şekilde çalıştığından emin olun.



# GFX-1060

## Ekran

| Teknik Veriler              |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güç                         | Giriş gerilimi/akımı:<br>9 – 16 VDC, 5A maks.<br>Çıkış gerilimi/akımı:<br>12 V nominal, 2,5 A maks.   |
| İşlemci (CPU)               | Dört Çekirdekli<br>iMx8PLUS<br>1x Cortex A72, 1,6 GHz<br>4x Cortex A53, 1,2 GHz                       |
| Depolama (eMMC/RAM)         | 32 GB/4 GB                                                                                            |
| İşletim Sistemi             | Android 9.0                                                                                           |
| Wi-Fi                       | Entegre 802.11b/g/n/ac<br>(2,4 ve 5 GHz)                                                              |
| Bluetooth                   | Bluetooth 5                                                                                           |
| BroadR-Reach (Ethernet)     | 100 Mbps iletim ve alım                                                                               |
| Yardımcı İşlemci (Güvenlik) | Yardımcı İşlemci<br>(STM32F205VE)                                                                     |
| Darbe ve Titreşim           |                                                                                                       |
| Düşme                       | ISO 16750-3                                                                                           |
| Darbe                       | ISO 15003                                                                                             |
| Titreşim                    | ISO 15003                                                                                             |
| Mekanik                     |                                                                                                       |
| Boyutlar                    | 10,6 inç × 3,4 inç × 2 inç<br>(U × G × D)<br>268,75 mm × 86,9 mm<br>× 49,5 mm<br>(konektör kayışında) |
| Ağırlık                     | 2,0 kg (5,5 lbs)                                                                                      |
| Montaj aparatı              | RAM - 1,5" Top                                                                                        |
| Donanım Düğmeleri           | Yalnızca güç düğmesi                                                                                  |
| Hoparlör                    | Entegre Çok Tonlu<br>Hoparlör x 2                                                                     |
| Ön Kamera                   |                                                                                                       |
| Tür                         | Düşük ışık seviyesi, renkli                                                                           |
| Çözünürlük                  | 1,0 M piksel, 720p                                                                                    |

| Gövde                            |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme                          | Dökme alüminyum ile<br>birlikte paslanmaz çelik<br>sabitlenme vidalı                                            |
| Çevre<br>Derecelendirmesi        | IP66                                                                                                            |
| Sıcaklık                         |                                                                                                                 |
| Operasyon                        | -20 °C ilâ +70 °C<br>(-4 °F ilâ +158 °F)                                                                        |
| Depolama<br>Kapasitesi           | -40 °C ilâ +85 °C<br>(-40 °F ilâ +185 °F)                                                                       |
| LCD Ekran                        |                                                                                                                 |
| Boyut                            | 12.1" nominal. Renk                                                                                             |
| Dokunmatik<br>Ekran              | Yansıtımlı Kapasitif<br>(optik bağlı)                                                                           |
| Çözünürlük                       | 1280 x 800 piksel                                                                                               |
| Parlaklık                        | 900 nit, maks.                                                                                                  |
| Arka aydınlatma                  | Kısıllabilir                                                                                                    |
| Kaplamalar                       | Parmak izi önleyici                                                                                             |
| Bağlantılar                      |                                                                                                                 |
| Güç/CAN                          | Deutsch DT15-6p                                                                                                 |
| USB (2 yönlü)                    | USB 2.0 Tip A<br>(1 Host, 1 OTG)                                                                                |
| BroadR-Reach/<br>Güç (GNSS I)    | M12 D kodu Dişi 4 pim<br>(Siyah ek parça)                                                                       |
| Genleşme (I)<br>(RS -232, 2 I/O) | M12 B-kodu Dişi 5 pin<br>(Mavi uç) (Imp Kaldırma,<br>Radar Çıkışı veya<br>Video Girişi) (PAL/NTSC)              |
| Genleşme (II)<br>(2 I/O CAN)     | M16 Dişi 8 Pim<br>(Siyah ek parça) (Donanım<br>Kaldırma, Radar Çıkışı<br>veya Video Girişi)<br>(PAL/NTSC) CANx2 |



Size en yakın PTx Trimble Tanım Bayisine bugün başvurun

© 2024, PTx Trimble LLC. Tüm hakları saklıdır. PTx ve ilgili logo AGCO Corporation'ın ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. AutoSync, GFX-1260, NAV-500 ve Precision-IQ, Trimble Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve PTx Trimble tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Google, Google Play, Android ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Bluetooth kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu markaları Trimble Inc. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. PN 022503-2050-tr-TR (07/24)



**PTx Trimble**

**PTx TRIMBLE**  
10368 Westmoor Drive  
Westminster, CO 80021  
ABD  
+1-720-887-6100 Telefon  
+1-720-887-6101 Faks

[ptxtrimble.com](http://ptxtrimble.com)